



Stenhøj Hochleistungs-Einständer-Richtpresse Modell WP-C 200 mit folgenden technischen Daten:

Druckkraft max.	kN	2000
Rückzugskraft max.	kN	30
Kolbenhub	mm	400
Pressgeschwindigkeit ND	mm/s	10
Pressgeschwindigkeit HD	mm/s	3
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	13
Einbauhöhe max.	mm	600
Ausladung	mm	500
Auflage nach vorne	mm	250
Tischhöhe	mm	920
Rahmenbreite (innen)	mm	395
Gesamtbreite ca.	mm	1145
Gesamttiefe ca.	mm	1800
Gesamthöhe ca.	mm	2500
Antriebsleistung	kW	5,5
Gewicht ca.	kg	4200

Standardzubehör:

- Werkzeugflansch
- Betriebs- und Wartungsanleitung

Modell WP-C 200
Bestell-Nr. 600578

35.365,00 EURO

WP-C 200



Maschine mit Sonderzubehör

Sonderzubehör:

2 bearbeitete Richtblöcke
Bestell-Nr. 549507

1.410,00 EURO



Tischplatte mit T-Nuten (B x T)
Best.-Nr. 549506 (700 x 500)

2.800,00 EURO



4 Kanister Stenhoj Hydraulik-Öl á 20 l
für die Erstbefüllung
Beim Kauf von diesem Öl verlängert sich die
Garantie auf **36 Monate**
Bestell-Nr. 313347

360,00 EURO



Steuerung für oberen und unteren Totpunkt oder für
automatischen Rücklaufnach Erreichen des vorher
manuell eingestellten Druckes

12.155,00 EURO



Wahlweise mit:

2-Handbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549508



oder:

Elektrische Fußbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549509



Lieferzeit:

aktuell besteht eine begrenzte Liefermöglichkeit (voraussichtlich April 2023)

Preisstellung:

die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung,
Transportkosten 800,00 EURO
Berechnung erfolgt durch Lieferwerk, somit keine MWSt.

Zahlung:

8 Tage nach Lieferung rein netto

Gültigkeitsdauer des Angebotes:

1 Monat ab Angebotsdatum

Garantie:

12 Monate ab Lieferung bei einschichtigem Betrieb

Eigentumsvorbehalt:

der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

Allgemeine Maschinenbeschreibung Modell WP-C

Rahmen

Der Aufbau der Maschine ist äußerst robust. Der Maschinenständer ist in verwindungssteifer Stahlschweißkonstruktion entsprechend den allgemeinen Anforderungen ausgeführt.

Zylinder

Der Zylinder ist aus hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen, Zylinderflächen gehont, Kolbenstange geschliffen und hartverchromt, Führungen aus hochwertigen Werkstoffen, zuverlässige bewährte Dichtungselemente für lange Lebensdauer und einwandfreie Dichtigkeit.

Hydraulik

Der Hydraulikantrieb erfolgt durch eine Zahnradpumpe (kombination). Die Hydrauliksteuerung ist in übersichtlichem Aufbau ausgeführt. Der Pressdruck kann an einem Druckbegrenzungsventil stufenlos eingestellt werden. Die Presskraftanzeige erfolgt über eine Digitalanzeige in Tonnen. Die Hubsteuerung erfolgt über ein feinfühliges Handsteuerventil.

Elektrische Ausrüstung

Die Maschine ist mit einem Motorschutzschalter mit Ein-/Ausschalter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme erfolgt über einen Pressflansch (Option) siehe Sonderzubehör.

Lackierung

Die Lackierung der Maschine ist dauerhaft in Strukturlack grau ausgeführt.

Die Presse entspricht den neuestgültigen UVV-Bestimmungen sowie den neuesten europäischen Normen