



Stenhøj Hochleistungs-Werkstattpresse Modell WP-H 100 mit folgenden technischen Daten:

Druckkraft max.	kN	1000
Rückzugskraft max.	kN	30
Kolbenhub	mm	400
Verschiebung des Zylinders re/li	mm	340
Pressgeschwindigkeit ND	mm/s	8
Pressgeschwindigkeit HD	mm/s	3
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	11
Einbauhöhe max.	mm	900
Einbauhöhe min.	mm	300
Tischhöhenabstand	mm	4x150
Vorderer Durchgang	mm	1080
Seitlicher Durchgang	mm	360
Gesamtbreite ca.	mm	1730
Gesamttiefe ca.	mm	800
Gesamthöhe ca.	mm	2500
Antriebsleistung	kW	4
Gewicht ca.	kg	1300

Standardzubehör:

- Tischhebegarnitur
- Presszylinder seitlich verfahrbar
- Druckflansch
- Betriebs- und Wartungsanleitung

Modell WP-H 100
Bestell-Nr. 502790

10.560,00 EURO



Maschine mit Sonderzubehör

Sonderzubehör:

2 bearbeitete Richtblöcke
Bestell-Nr. 549503

625,00 EURO



Pressenflansch zur Werkzeugaufnahme
Bestell-Nr. 841313

210,00 EURO



Verlängerung des Kolbenhubes auf 800 mm
Bestell-Nr. 550735

2.350,00 EURO

Stößelplatte mit 2 Säulenführung
Bestell-Nr. 550688

5.820,00 EURO



Tischplatte mit T-Nuten (B x T)
Best.-Nr. 549502 (600 x 400)

1.460,00 EURO



1 Satz Pressdorne
Durchmesser 12-14-16-18-20-22-25-30 mm
mit Halter und Werkzeugaufnahme
Best.-Nr. M621370

460,00 EURO



Auflageplatte zum Auflegen des Werkzeuges
bei Arbeiten mit den Pressdornen
Best.-Nr. 590440

135,00 EURO



1 Rohrbiegewerkzeug bestehend aus:
1 Biegefixtur
2 Gegenhalteklötze
je 1 Biegeklötz 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"
Best.-Nr. 590151

910,00 EURO



Räumvorrichtung (ohne Räumnadeln)
Best.-Nr. 590140

870,00 EURO



1 Kantbiegewerkzeug max. Werkzeugbreite 835 mm
Blechstärken 0,5 – 6 mm, max. Presskraft 45 to
zu diesem Werkzeug ist unsere Option Pressenflansch
erforderlich

Best.-Nr. 590150

3.720,00 EURO



Einhausung der Presse aus bruchfestem 4 mm Lexan
bestehend aus:

vorne 2 Schiebetüren Best.-Nr. 549346

2.730,00 EURO

seitlich verschraubte Abdeckung re + li Best.-Nr. 549390

685,00 EURO

hintere verschraubte Abdeckung Blech Best.-Nr. 549612

350,00 EURO

elektrische Türüberwachung Best.-Nr. 549386

385,00 EURO



1 Kanister Stenhoj Hydraulik-Öl 20 l
Beim Kauf von diesem Öl verlängert sich die
Garantie auf **36 Monate**
Bestell-Nr. 313347

90,00 EURO



Steuerung für oberen und unteren Totpunkt oder für
automatischen Rücklauf nach Erreichen des vorher
manuell eingestellten Druckes

10.880,00 EURO



wahlweise:

2-Handbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549663



oder

Elektrische Fußbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549658



Lieferzeit:

ab Werk (Zwischenverkauf vorbehalten)

Preisstellung:

die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung,
Transportkosten von Dänemark nach Deutschland = 700,00 EURO
Berechnung erfolgt durch Lieferwerk, somit ohne MwSt.

Zahlung:

8 Tage nach Lieferung rein netto

Gültigkeitsdauer des Angebotes:

1 Monat ab Angebotsdatum

Garantie:

12 Monate ab Lieferung bei einschichtigem Betrieb

Eigentumsvorbehalt:

der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

Allgemeine Maschinenbeschreibung Modell WP-H

Rahmen

Der Aufbau der Maschine ist äußerst robust. Der Maschinenständer und das Unterjoch sind in kräftiger, verwindungssteifer Stahlschweißkonstruktion ausgeführt.

Zylinder

Der doppelwirkende Zylinder ist aus hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen, Zylinderflächen gehont, Kolbenstange geschliffen und hartverchromt, Führungen aus hochwertigen Werkstoffen, zuverlässige bewährte Dichtungselemente für lange Lebensdauer und einwandfreie Dichtigkeit.

Hydraulik

Der Hydraulikantrieb erfolgt durch eine Zahnradpumpe (kombination). Die Hydrauliksteuerung ist in übersichtlichem Aufbau ausgeführt. Der Pressdruck kann an einem Druckbegrenzungsventil stufenlos eingestellt werden. Die Presskraftanzeige erfolgt über eine Digitalanzeige in Tonnen. Die Hubsteuerung erfolgt über ein feinfühliges Handsteuerventil.

Elektrische Ausrüstung

Die Maschine ist mit einem Motorschutzschalter mit Ein-/Ausschalter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme erfolgt über einen Pressflansch (Option) siehe Sonderzubehör.

Lackierung

Die Lackierung der Maschine ist dauerhaft in Strukturlack grau (RAL 7035) und das Unterjoch in dunkelgrau (RAL 7011) ausgeführt.

Die Presse entspricht den neuestgültigen UVV-Bestimmungen sowie den neuesten europäischen Normen