



Stenhøj Hochleistungs-Werkstattpresse Modell WP-H 200 mit folgenden technischen Daten:

Druckkraft max.	kN	2000
Rückzugskraft max.	kN	30
Kolbenhub	mm	400
Verschiebung des Zylinders re/li	mm	280
Pressgeschwindigkeit ND	mm/s	10
Pressgeschwindigkeit HD	mm/s	2,5
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	13
Einbauhöhe max.	mm	900
Einbauhöhe min.	mm	300
Tischhöhenabstand	mm	4x150
Vorderer Durchgang	mm	1150
Seitlicher Durchgang	mm	460
Gesamtbreite ca.	mm	1920
Gesamttiefe ca.	mm	1040
Gesamthöhe ca.	mm	2500
Antriebsleistung	kW	5,5
Gewicht ca.	kg	2100

Standardzubehör:

- Tischhebegarnitur
- Presszylinder seitlich verfahrbar
- Betriebs- und Wartungsanleitung

Modell WP-H 200
Bestell-Nr. 502791

18.755,00 EURO



Maschine mit Sonderzubehör

Sonderzubehör:

2 bearbeitete Richtblöcke
Best.-Nr. 549507

1.410,00 EURO



Tischplatte mit T-Nuten (B x T)
Best.-Nr. 549506 (700 x 500)

2.800,00 EURO



Einhausung der Presse aus bruchfestem 4 mm Lexan bestehend aus:

vorne 2 Schiebetüren Best.-Nr. 549431	2.800,00	EURO
seitlich verschraubte Abdeckung re + li Best.-Nr. 549441	735,00	EURO
hintere verschraubte Abdeckung Blech Best.-Nr. 549613	350,00	EURO
elektrische Türüberwachung Best.-Nr. 549386	385,00	EURO



4 Kanister Stenhoj Hydraulik-Öl á 20 l für
Erstbefüllung
Beim Kauf von diesem Öl verlängert sich die
Garantie auf **36 Monate**
Bestell-Nr. 313347

360,00 EURO



Steuerung für oberen und unteren Totpunkt oder für
automatischen Rücklauf nach Erreichen des vorher
manuell eingestellten Druckes

12.155,00 EURO



Wahlweise mit:

2-Handbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549664



oder:

Elektrische Fußbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549659



Lieferzeit:

ca. 2 Wochen nach Bestelleingang

Preisstellung:

die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung,
Transportkosten von Dänemark nach Deutschland = 750,00 EURO
Berechnung erfolgt durch Lieferwerk, somit ohne MWSt.

Zahlung:

8 Tage nach Lieferung rein netto

Gültigkeitsdauer des Angebotes:

1 Monat ab Angebotsdatum

Garantie:

12 Monate ab Lieferung bei einschichtigem Betrieb

Eigentumsvorbehalt:

der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

Allgemeine Maschinenbeschreibung Modell WP-H

Rahmen

Der Aufbau der Maschine ist äußerst robust. Der Maschinenständer und das Unterjoch sind in kräftiger, verwindungssteifer Stahlschweißkonstruktion ausgeführt.

Zylinder

Der Zylinder ist aus hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen, Zylinderflächen gehont, Kolbenstange geschliffen und hartverchromt, Führungen aus hochwertigen Werkstoffen, zuverlässige bewährte Dichtungselemente für lange Lebensdauer und einwandfreie Dichtigkeit.

Hydraulik

Der Hydraulikantrieb erfolgt durch eine Zahnradpumpe (kombination). Die Hydrauliksteuerung ist in übersichtlichem Aufbau ausgeführt. Der Pressdruck kann an einem Druckbegrenzungsventil stufenlos eingestellt werden. Die Presskraftanzeige erfolgt über eine Digitalanzeige in Tonnen. Die Hubsteuerung erfolgt über ein feinfühliges Handsteuerventil.

Elektrische Ausrüstung

Die Maschine ist mit einem Motorschutzschalter mit Ein-/Ausschalter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme erfolgt über einen Pressflansch (Option) siehe Sonderzubehör.

Lackierung

Die Lackierung der Maschine ist dauerhaft in Strukturlack grau (RAL 7035) und das Unterjoch in dunkelgrau (RAL 7011) ausgeführt.

Die Presse entspricht den neuestgültigen UVV-Bestimmungen sowie den neuesten europäischen Normen