



Stenhøj Hochleistungs-Einständer-Richtpresse Modell WP-C 100 mit folgenden technischen Daten:

Druckkraft max.	kN	1000
Rückzugskraft max.	kN	30
Kolbenhub	mm	400
Pressgeschwindigkeit ND	mm/s	8
Pressgeschwindigkeit HD	mm/s	3
Rücklaufgeschwindigkeit	mm/s	11
Einbauhöhe max.	mm	600
Ausladung	mm	400
Auflage nach vorne	mm	200
Tischhöhe	mm	900
Rahmenbreite (innen)	mm	305
Gesamtbreite ca.	mm	865
Gesamttiefe ca.	mm	1500
Gesamthöhe ca.	mm	2375
Antriebsleistung	kW	4
Gewicht ca.	kg	1900

Standardzubehör:

- Druckflansch
- Betriebs- und Wartungsanleitung

Modell WP-C 100
Bestell-Nr. 600577

16.470,00 EURO

WP-C 100



Maschine mit Sonderzubehör

Sonderzubehör:

2 bearbeitete Richtblöcke
Bestell-Nr. 549503

625,00 EURO



Pressenflansch zur Werkzeugaufnahme
Bestell-Nr. 841313

210,00 EURO



Tischplatte mit T-Nuten (B x T)
Best.-Nr. 549502 (600 x 400)

1.460,00 EURO



1 Satz Pressdorne
Durchmesser 12-14-16-18-20-22-25-30 mm
mit Halter und Werkzeugaufnahme
Best.-Nr. M621370

460,00 EURO



Auflageplatte zum Auflegen des Werkzeuges
bei Arbeiten mit den Pressdornen
(nur in Verbindung mit den Richtblöcken)
Best.-Nr. 590440

135,00 EURO



Räumvorrichtung (ohne Räumnadeln)
(nur in Verbindung mit den Richtblöcken)
Best.-Nr. 590140

870,00 EURO



1 Kanister Stenhoj Hydraulik-Öl 20 l
Beim Kauf von diesem Öl verlängert sich die
Garantie auf 36 Monate
Bestell-Nr. 313347

90,00 EURO



Steuerung für oberen und unteren Totpunkt oder für
automatischen Rücklauf nach Erreichen des vorher
manuell eingestellten Druckes

10.880,00 EURO



Wahlweise mit:

2-Handbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549504



oder:

Elektrische Fußbedienung (nur in Verbindung mit Steuerung)
Best.-Nr. 549505



Lieferzeit:

ab Lager (Zwischenverkauf vorbehalten)
je nach Ausstattung 2 Wochen

Preisstellung:

die Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackung und Transportversicherung,
Transportkosten von Dänemark nach Deutschland = 700,00 EURO
Rechnungsstellung erfolgt durch das Lieferwerk, dadurch keine MWSt.

Zahlung:

8 Tage nach Lieferung rein netto

Gültigkeitsdauer des Angebotes:

1 Monat ab Angebotsdatum

Garantie:

12 Monate ab Lieferung bei einschichtigem Betrieb

Eigentumsvorbehalt:

der Liefergegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten

Allgemeine Maschinenbeschreibung Modell WP-C

Rahmen

Der Aufbau der Maschine ist äußerst robust. Der Maschinenständer ist in verwindungssteifer Stahlschweißkonstruktion entsprechend den allgemeinen Anforderungen ausgeführt.

Zylinder

Der Zylinder ist aus hochwertigen, verschleißfesten Werkstoffen, Zylinderflächen gehont, Kolbenstange geschliffen und hartverchromt, Führungen aus hochwertigen Werkstoffen, zuverlässige bewährte Dichtungselemente für lange Lebensdauer und einwandfreie Dichtigkeit.

Hydraulik

Der Hydraulikantrieb erfolgt durch eine Zahnradpumpe (kombination). Die Hydrauliksteuerung ist in übersichtlichem Aufbau ausgeführt. Der Pressdruck kann an einem Druckbegrenzungsventil stufenlos eingestellt werden. Die Presskraftanzeige erfolgt über eine Digitalanzeige in Tonnen. Die Hubsteuerung erfolgt über ein feinfühliges Handsteuerventil.

Elektrische Ausrüstung

Die Maschine ist mit einem Motorschutzschalter mit Ein-/Ausschalter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme

Die Werkzeugaufnahme erfolgt über einen Pressflansch (Option) siehe Sonderzubehör.

Lackierung

Die Lackierung der Maschine ist dauerhaft in Strukturlack grau ausgeführt.

Die Presse entspricht den neuestgültigen UVV-Bestimmungen sowie den neuesten europäischen Normen